



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Гранулятор бытовой GT120



Гранулятор бытовой GT120 с матрицей для гранул 2,5 мм используется для преобразования кормовых смесей для животных и птиц в гранулы в условиях фермерских хозяйств.

Применяется для гранулирования различных мучнистых кормов, дробленого зерна, отрубей, листьев, соломы, отходов производства: лузги, жмыха, шелухи. Возможно добавление витаминных добавок.

Гранулирование корма позволяет сохранить его полезные свойства. Гранулы не слеживаются, очень удобны для хранения и транспортировки. Гранулирование происходит за счет специального прижимного устройства с роликами, которое придавливает комбикорм к матрице с отверстиями необходимого диаметра.

Уровень влажности корма должен быть 8-12 %, для обеспечения наилучшей плотности гранул. Применение гранулированных кормов удобно, экономично и обеспечит животных и птицу сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами питанием.

В комплект не входит шнур питания и машинное масло.

Производительность: 80 кг/час

Размер упаковки: 600*350*750 мм

Электропотребление, Вт : 3кВт, 220В

Размеры ДхШхВ : 81х35х72 см

Вес : 120 кг

Цена 70 000 рублей Срок отправки 3-5 дней

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Гранулятор комбикорма

Пресс Грануляторы предназначены для гранулирования различных материалов: комбикорм, опилки, шелуха подсолнечника, солома, сено. Наилучшим для гранулирования является продукт влажностью 13–18%. Через загрузочную воронку продукт попадает на матрицу и под действием роликов выдавливается под давлением 1000–1200 кг/см², и в результате получаем гранулы.



В зависимости от используемой матрицы диаметр гранул может быть: 3, 4, 5, 6 или 8 мм.

Технические характеристики пресс гранулятор комбикорма

Мощность, КВт	2,2	4	7,5	11	15	22	37
Напряжение	220/380	380	380	380	380	380	380
Производ. тах, кг/ч	50	120	280	380	480	800	1200
Габариты, Д×Ш×В		980×440×800	1000×540×900	1140×470×970	1200×500×1070	1270×520×1070	2200×520×1850
Масса	70	80	250	290	330	710	980
Цена, руб	57 600	67 200	114 000	162 000	204 000	348 000	504 000

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Пресс – Грануляторы ZLSP

комбикорм



солома+комбикорм



отруби



Агрегат предназначен для гранулирования комбикорма. Сфера использования: фермерские и коллективные хозяйства, небольшие комбикормовые производства. На базе плоскоматричных минигрануляторов и комбикормовых заводов комплектуем линии гранулирования комбикормов производительностью до 900 кг/ч с функциями дробления, дозирования, смешивания, введения в рецептуру БМВД, гранулирования и охлаждения готовых гранул.

Такие небольшие и сравнительно недорогие линии гранулирования идеально подходят для кролиководческих, небольших свиноводческих и птицеводческих предприятий.

Наилучшим для гранулирования является продукт влажностью 13—18%. Через загрузочную воронку продукт попадает на матрицу и под действием роликов (прессовочный вал и матрица благодаря трению между ними нагреваются до температуры 60-75 градусов. Затем сырье роликами выдавливается под давлением 1000—1200 кг/см. кв., и в результате получают гранулы. В зависимости от используемой матрицы диаметр гранул может быть: 2.5, 3, 4, 5, 6 или 8 мм. Длина гранулы регулируется отрезным ножом.



ZLSP 120B



ZLSP 200B - 260B



ZLSP 300C



ZLSP 400C

Модель	ZLSP 120	ZLSP 200	ZLSP 230	ZLSP 260	ZLSP 300	ZLSP 400
Мощность, кВт (380В)	3(220/380В)	7,5	11	15	22	30
Производительность по комбикорму, кг/ч	50 – 100	100 – 280	280 - 380	380 - 480	570 - 670	750 - 930
Производительность по опилкам, кг/ч						

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

	---	80 – 120	до 180	до 240	до 320	до 400
Габаритные размеры, мм	710/390/910	1000/430/950	1140/470/970	1200/500/1070	1270/520/1070	1520/600/1150
Диаметр матрицы, мм	120	200	230	260	300	400
Вес, кг	80	200	290	330	410	550
Цена, руб.	64 000	120 000	162 000	214 000	284 000	490 000
Стоимость матриц, руб.	10 000	16 000	22 000	28 500	39 000	69 000
φ 2,5 мм	8 000	13 500	18 500	24 000	34 000	59 000
φ 3 мм	6 000	10 500	13 500	18 000	26 500	44 500
φ 4-8 мм						
Стоимость вальцов, руб.	6 500	11 500	13 500	18 000	26 000	53 000

ЦЕНЫ НА ГРАНУЛЯТОРЫ УКАЗАНЫ С РОЛИКАМИ И МАТРИЦЕЙ ДИАМЕТРОМ от 2,5-6мм

Доставка оборудования по Регионам.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75