



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Гранулятор бытовой GT120



Гранулятор бытовой GT120 с матрицей для гранул 2,5 мм используется для преобразования кормовых смесей для животных и птиц в гранулы в условиях фермерских хозяйств.

Применяется для гранулирования различных мучнистых кормов, дробленого зерна, отрубей, листьев, соломы, отходов производства: лузги, жмыха, шелухи. Возможно добавление витаминных добавок.

Гранулирование корма позволяет сохранить его полезные свойства. Гранулы не слеживаются, очень удобны для хранения и транспортировки. Гранулирование происходит за счет специального прижимного устройства с роликами, которое придавливает комбикорм к матрице с отверстиями необходимого диаметра.

Уровень влажности корма должен быть 8-12 %, для обеспечения наилучшей плотности гранул. Применение гранулированных кормов удобно, экономично и обеспечит животных и птицу сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами питанием.

В комплект не входит шнур питания и машинное масло.

Производительность: 80 кг/час

Размер упаковки: 600*350*750 мм

Электропотребление, Вт : 3кВт, 220В

Размеры ДхШхВ : 81х35х72 см

Вес : 120 кг

Цена 70 000 рублей Срок отправки 3-5 дней

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Гранулятор комбикорма

Пресс Грануляторы предназначены для гранулирования различных материалов: комбикорм, опилки, шелуха подсолнечника, солома, сено. Наилучшим для гранулирования является продукт влажностью 13–18%. Через загрузочную воронку продукт попадает на матрицу и под действием роликов выдавливается под давлением 1000–1200 кг/см², и в результате получаем гранулы.



В зависимости от используемой матрицы диаметр гранул может быть: 3, 4, 5, 6 или 8 мм.

Технические характеристики пресс гранулятор комбикорма

Мощность, КВт	2,2	4	7,5	11	15	22	37
Напряжение	220/380	380	380	380	380	380	380
Производ. тах, кг/ч	50	120	280	380	480	800	1200
Габариты, Д×Ш×В		980×440×800	1000×540×900	1140×470×970	1200×500×1070	1270×520×1070	2200×520×1850
Масса	70	80	250	290	330	710	980
Цена, руб	57 600	67 200	114 000	162 000	204 000	348 000	504 000

Доставка оборудования по Регионам.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75